

I'm not a robot



Ask the publishers to restore access to 500,000+ books. Please copy and paste this embed script to where you want to embed 表示価格は すべて税込価格になります。 * 基本料（作業工賃+10Km以内の出張費）となります。 ■ TOUCHGATE/GATEMAN V20 販売価格 標準カードキー 3枚 or 標準IDキー 3個 ■ タッチキー認証システム ■ カードキー認証システム ■ 侵入、破壊警報システム内蔵 ■ 高温警報安全システム内蔵 ■ オートロック機能 ■ 強制ロック機能（内側、外側） ■ マナーモード機能 ■ 紛失キーの無効化機能 ■ 商品販売価格 ¥38,000-（送料・手数料 別途） ■ 新規取付価格 ¥55,000-（取付工賃・基本料 込み） ■ 追加IDタグ ¥3,000- 最大20個まで登録可（送料・手数料 別途） 区分仕様備考 認証方式 IDキー認証 タッチキー（最大20個まで）カードキー認証 カードキー（最大20枚まで）暗証番号4～12桁 電源 単三アルカリ電池4個 約1年（1日10回基準） フロントボディ 170mm(H)×68mm(W)×25.5mm(D) 亜鉛ダイキャスト強化プラスチック メインボディ 85mm(H)×158mm(W)×36mm(D) グラスファイバー強化樹脂 使用可能温度 -15～55℃ 無線（FM 426.275MHz） オプション リモコン 使用可能ドア 扉の厚み 36,40,60mm（他サイズは オプション対応） 扉の材質 木材/鉄材/アルミ ■ TOUCHGATE/GATEMAN V20 製品の特徴 ■ 2通りの開錠方法 タッチキーと暗証番号による開錠が可能です。、 鍵を持ち歩く必要もなくタッチキーを紛失した時でも 暗証番号でのご使用で開錠できます。 お年寄りなど暗証番号が煩わしい方には、タッチキーをご使用下さい。 鍵穴がないのでピッキング等による不正開錠はできません。 ■ カードキー 仕様 カード認証システム（スマートカード ISO14443A） OR ICタグ3枚 OR 3個 ■ 手のひらタッチ機能 暗証番号で開錠する際、暗証番号を機器に認識させるためには、 番号を入力後、最後に手のひらをタッチパネルにタッチさせる 必要があります。 ■ 暗証番号流出防止機能 暗証番号使用時、他人が容易に暗証番号を解読することがないように 虚数機能を搭載しさらに保安性を高めました。 ■ のぞき見防止 虚数機能 タッチパネルは、光で動作状態を知らせる（スマートバッド）を採用し、 タッチパネルに触れることで点灯し、キーバッドの使用が可能になり、 暗い場所でも識別出来やすくなっています。 ■ 各種警報機能 システム異常の有無等（破壊/火災）を自ら判断し警報を鳴らします。 乾電池の交換時期お知らせ機能付です。 ■ ワンタッチメニュー設定 音量設定や自動/手動ロック設定などの機能をボタン1つで 設定可能にしました。 ■ オートロック機能 ドアが開ると自動でロックされ、 鍵の開め忘れを防ぐことができます。 また閉鎖に人が出入りする際は、 手動ロックへの切り替えも可能です。 ■ 強制ロック機能 室内から強制ロックを設定すれば、 室外からの操作が無効となり、 また室外から強制ロックすれば、 室内から開錠する際に 警報音が鳴ります。 ■ いたづら防止機能 登録されていないカードキーを5回以上連続で接触させたり、 間違った暗証番号を5回以上入力すると、 タッチパネル等の操作が一定時間無効になります。 ■ 侵入探知警報音 ロックされた状態で製品を破壊したり、 ドアをこじ開けようとするれば警報音が鳴り、 侵入者を威嚇します。 スタンガン等の攻撃にも対策済みです。 ■ マナーモード（音量調節）機能 操作音の音量は2段階に調節可能で、 操作音が気になる場合は、 操作音を消すことが可能です。 ■ 高温警報安全システムと火災安全閉閉システム 室内側本体に内蔵されている温度センサーが55℃前後の熱を 感知すると警報音が鳴り、 ロックが自動開錠されます。 ■ 生活防水機能 V20の室外側は、 通常の雨等に対し効果が示されています。 ■ 特殊素材と頑丈設計 グラスファイバーを採用し熱に強い特殊素材の ダイキャストリングを使用しています。 ■ 非常電源供給機能電池不足や放電してしまった際は、 9V乾電池を使用して、 タッチキーや暗証番号で開錠することができます。 ■紛失キーの無効化機能 カードキーを紛失した場合、 残りのカードキーを全て再登録すれば、 紛失したカードキーは使用できなくなります。 ■ 取り付けできないケース 室内側に段差がある場合 室内側の本体を取り付ける 部分が真っ平らでない場合 受け座が取り付け出来ない場合 ■ TOUCHGATE オプション リモコン+リモコンモジュール 受信部 リモコンモジュール（オプション）をメインボディへ装着 送受信 単一方向（リモコン本体） 使用周波数 426.275Mhz（FM方式、 作動距離50m以内） 電源供給 単4型電池 バッテリー数 3個 バッテリー使用日数 約1年（1日10回使用基準） リモコン登録可能 リモコン5個まで登録可能 ■ 商品販売価格 ¥10,500-（送料・手数料 別途） ■ 新規取付価格 ¥18,000-（取付工賃・基本料 込み）

このページのトップへ